



ECOBSS STORE L20

Magazyn energii ECOBSS STORE L20 to rozwiązanie magazynowania energii stworzone z myślą o wydajności i bezpieczeństwie. Zapewnia nieprzerwane zasilanie dla Twojego domu lub biznesu, nawet w przypadku awarii sieci. To niezawodne rozwiązanie gwarantuje stabilność energetyczną, chroniąc Twoje urządzenia i zapewniając ciągłość pracy. Ogniwa LiFePO₄ zapewniają wysoką żywotność, dużą efektywność oraz bezpieczeństwo użytkowania.



Bezpieczeństwo

Zaawansowany BMS - technologia LiFePO₄



Pojemność pojedynczego modułu

20 kWh, ogniwa pryzmatyczne Klasy „A”



Łatwość instalacji

Montaż naziemny



Skalowalność

Możliwość łączenia równoległych modułów do 321kWh



Kompatybilność

Współpraca z większością inwerterów niskonapięciowych dostępnych na rynku



Ochrona PPOŻ

Rozłącznik pożarowy EPO
Środek gaśniczy wyzwalany automatycznie



Lokalny serwis

Serwis i wsparcie techniczne w Polsce.



Dane techniczne

Marka	ECOBSS	ECOBSS	ECOBSS
Model	STORE L20/200	STORE L20/100	STORE L20/40
Napięcie nominalne	51,2V	51,2V	51,2V
Zakres napięcia wyjściowego	43.2V-58.4	43.2V-58.4	43.2V-58.4
Napięcie ładowania	57.6V-58.4V	57.6V-58.4V	57.6V-58.4V
Technologia/typ ogniw	LFP Pryzmatyczne	LFP Pryzmatyczne	LFP Pryzmatyczne
Klasa ogniw	Klasa A	Klasa A	Klasa A
Pojemność nominalna	20070Wh/20.07kWh	20070Wh/20.07kWh	20070Wh/20.07kWh
Pojemność użytkowa	19066Wh/19.06kWh	19066Wh/19.06kWh	19066Wh/19.06kWh
Moc nominalna ładowania/rozładowania	9,60 kW	4,80kW	1,92 kW
Sprawność	98%	98%	98%
Max. prąd ładowania/rozładowania	<= 200A	<= 100A	<= 40A
Zalecany prąd ładowania	60A	50A	40A
Zabezpieczenie nadprądowe rozładowania	210A alarm, 220A wyłączenie	110A alarm, 120A wyłączenie	50A alarm, 60A wyłączenie
Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	200A alarm, 220A wyłączenie	100A alarm, 120A wyłączenie	40A alarm, 60A wyłączenie
Możliwość łączenia modułów	równolegle do 16szt. (321,12kWh)	równolegle do 16szt. (321,12kWh)	równolegle do 16szt. (321,12kWh)
Komunikacja	CAN/RS-485	CAN/RS-485	CAN/RS-485
Wskaźnik poziomu naładowania SoC	LED	LED	LED
Wyłącznik	TAK	TAK	TAK
EPO - zabezpieczenie P.PO	TAK	TAK	TAK
Dodatkowe zabezpieczenie PPOŻ	Gaśnica aerozolowa	Gaśnica aerozolowa	Gaśnica aerozolowa
Sygnalizacja pracy	LED	LED	LED
Wybór trybu pracy	przełącznik DIP	przełącznik DIP	przełącznik DIP
Wymiary Szer. X Dł. X Wys.	450 x 250 x 830 mm	450 x 250 x 830 mm	450 x 250 x 830 mm
Waga	-139 kg	-139 kg	-139kg
Poziom hałasu	0 dB	0 dB	0 dB
Temperatura robocza	0°C - 55°C	0°C - 55°C	0°C - 55°C
Wilgotność względna	≤90% (40°C±2°C)	≤90% (40°C±2°C)	≤90% (40°C±2°C)
Żywotność w cyklach	>6000(0.2C, -25°C, 80% DOD)	>6000(0.2C, -25°C, 80% DOD)	>6000(0.2C, -25°C, 80% DOD)
Akcesoria w zestawie	Okablowanie, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 10 lat	Okablowanie, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 10 lat	Okablowanie, instrukcja obsługi, kartagwarancyjna 10 lat
Gwarancja*	10 lat	10 lat	10 lat

*Pod warunkiem zarejestrowania produktu na stronie producenta www.ecobss.com

Dystrybutor

HECKMAN
Siła polskich inżynierów



+48 22 100 59 60
+48 573 054 473



kontakt@heckman.pl



www.heckman.pl